

Еще один шаг вперед: серия анаэробных герметиков Elring



Герметичное уплотнение – в любых ситуациях

Наши герметики поставляются также производителям автомобилей для использования в серийном производстве – оригинальное качество Elring означает качество всемирного поставщика автомобильных комплектующих, нацеленного на непрерывное совершенствование продукции.

- Отличная устойчивость к веществам и материалам в сравнении с конкурирующими продуктами.
- Поставляется в практичном флаконе-гармошке с навинчивающимся колпачком, что обеспечивает чистоту и легкость нанесения.
- Ассортимент новой анаэробной продукции затвердевает до усилия затяжки вручную всего за несколько минут, что экономит Вам время.
- Все продукты не раздражают кожу и не содержат опасных веществ.

Герметичное уплотнение – всегда и везде

Независимо от поставленных перед Вами задач, наши высокоэффективные герметики разработаны для обеспечения ультрагерметичного уплотнения. Будь-то легковые, грузовые автомобили, мотоциклы или старинные автомобили (а также гоночные автомобили и транспорт для водного спорта), – компания Elring предлагает обширный ассортимент продукции для профессиональной герметизации, уже миллионы раз показавший себя на практике по всему миру. Наши высокоэффективные герметики отлично зарекомендовали себя как при профессиональном, так и при любительском применении.

Убедительное качество – заметно с первого взгляда

Сервисная служба Elring для лучших результатов при герметизации
Все, что Вам нужно: продукты премиального качества, онлайн-эксперты и круглосуточный доступ к учебным материалам, – все это доступно в Академии Elring для профессиональных механиков. Первостепенная услуга, предоставляемая ведущим специалистом по уплотнениям, постоянно обеспечивает бесперебойную работу.

Выбор герметиков
онлайн: найдите
нужный продукт
в 3 счета




Выбор герметиков
онлайн

Вы увидите, что все дело в качестве

Оптимизированный дизайн наших герметиков является современным и привлекательным на вид – в нем схвачена суть качества Elring.

- Легко идентифицируемые цвета продукции.
- QR-код для быстрого и надежного выбора подходящих герметиков: просто сосканируйте код для непосредственного доступа к странице с герметиками компании Elring. Здесь содержится информация о применении герметика, а также предоставлен доступ к видео о монтаже, анимациям и техническим паспортам.



Ежемесячный
информационный
бюллетень



Сервисная
информация



Онлайн-каталог



www.academy.elring.de



www.elring.com

ElringKlinger AG | Подразделение запчастей
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Германия
Телефон +49 7123 724-601 | Факс +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.com

C510247 1024 RU

Анаэробные герметики Elring – технические характеристики

	EL-Liq 73	EL-Liq 74	EL-Loc 43	EL-Loc 70	EL-Add 48	EL-Fil 77
Арт. № Размер упаковки	 777.792 50 мл	 461.682 50 мл	 700.501 10 мл 954.000 50 мл	 700.521 10 мл 954.010 50 мл	 954.030 50 мл	 954.020 50 мл
Применение	Поверхностный герметик	Поверхностный герметик	Фиксатор резьбового соединения	Фиксатор резьбового соединения	Стыковое соединение	Герметик для резьбовых соединений
Максимальный зазор герметизации/фиксации	≤ 0,20 мм	≤ 0,25 мм	M36	M20	≤ 0,20 мм	M80
Температурный диапазон	–55 °C - +180 °C	–55 °C - +180 °C	–55 °C - +180 °C	–55 °C - +180 °C	–55 °C - +180 °C	–55 °C - +180 °C
Поверхность металл-металл	X	X	X	X	X	X
Устойчивость к воздействию масла	X	X	X	X	X	X
Устойчивость к воздействию топлива	X	X	X	X	X	X
Устойчивость к воздействию охлаждающей жидкости	X	X	X	X	X	X
Крутящий момент при разрыве	10-20 Н·м	5-10 Н·м	15-25 Н·м	35-45 Н·м	35-55 Н·м	25-35 Н·м
Вязкость	высокая вязкость	тиксотропность	средняя вязкость	низкая вязкость	низкая вязкость	высокая вязкость

Для получения более подробной информации, сведений о применении и технических паспортов/паспортов безопасности, пожалуйста, посетите: www.elring.de/en/products/sealing-compounds/

Все представленные здесь сведения были собраны с надлежащей тщательностью исходя из многолетнего опыта. Тем не менее, мы не можем обеспечить твердых гарантий, поскольку результаты и качество эксплуатации в каждом случае зависят от конкретных обстоятельств.